



PHOSPAT[®]

TECHNISCHES DATENBLATT

PHOSPAT[®] Secure 3 | 2.0

Vorfilter für den PHOSPAT[®] 3 | 2.0



Der PHOSPAT[®] Secure 3 wurde eigens zum Schutz des PHOSPAT[®] 3 entwickelt.

Gefüllt mit VitroSphere[®] Glaskugeln dient er als Vorfilter. Somit kann man den PHOSPAT[®] 3 vor Verschmutzungen schützen und ein Verstopfen verhindern. Mit den identischen Anschlüssen ausgerüstet, wie der jeweilige PHOSPAT[®], kann auch der PHOSPAT[®] Secure einfach und schnell ins bestehende System eingebaut werden.

- Vorfilter zu PHOSPAT[®] 3 | 2.0
- Schützt den PHOSPAT[®] 3 vor Verschmutzungen und Verstopfen
- Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit bis 2'500 l/h, rückspülbar
- Druckbeständig bis max. 4 bar, Druckverlust ca. 0.3 bar
- Zwei 2-Zoll-Anschlüsse / PVC-Verschraubungen
- Einfach in das bestehende System einbaubar
- PHOSPAT[®] Secure 3 vor Frost schützen

Dimension & Gewicht

Masse (Ø x l)	140 x 540 mm
Gewicht	8.5 kg
Verpackungsgröße	640 x 245 x 250 mm

Designed and produced by:



hydrotec
handels gmbh